

Válvulas de esfera de acero inoxidable BSP / NPT

Válvula de esfera de dos piezas de paso total para alta presión en industria
 Cuerpo y esfera de acero inoxidable S304 / SS316 / A105

Asiento PTFE, RPTFE, PPL

Juntas VITON, KFM

Eje SS316/SS304

Extremo roscado HH BSP o HH NPT.

Modelo motorizable con brida superior ISO5211

Alta presión DIN: 6.4Mpa-64Mpa

Presiones ANSI #150 hasta #2000

Temperatura de trabajo: -20 ° C to 450 ° C



| IN | DN | d | L | H | H1 | E | A2 | A1 | B2 | B1 | P | ISO5211 | HEX.B | End |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---------|-------|--|
| 1/4" | 8 | 10.5 | 50 | 26 | 50 | 98 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | F03-F04 | 21 | BSP, BSPT, NPT, MPT, DIN, PT, etc. |
| 3/8" | 10 | 12 | 60 | 30 | 57 | 110 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | F03-F04 | 21 | |
| 1/2" | 15 | 15 | 75 | 37 | 65 | 110 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | F03-F04 | 25 | |
| 3/4" | 20 | 20 | 80 | 40 | 67 | 110 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | F03-F04 | 32 | |
| 1" | 25 | 25 | 90 | 49 | 80 | 130 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | F04-F05 | 40 | |
| 1-1/4" | 32 | 32 | 110 | 53 | 83 | 160 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | F04-F05 | 48 | |
| 1-1/2" | 40 | 38 | 120 | 62 | 99 | 185 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | F05-F07 | 55 | |
| 2" | 50 | 48 | 140 | 70 | 107 | 185 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | F05-F07 | 69 | |
| 2-1/2" | 65 | 65 | 185 | 95 | 163 | 305 | 70 | 102 | 9 | 11 | 17 | F07-F10 | 85 | |
| 3" | 80 | 80 | 205 | 110 | 168 | 305 | 70 | 102 | 9 | 11 | 17 | F07-F10 | 98 | |

